



ORANGE ENERGY

PIÙ POTENZA AI MECCANICI

LA GAMMA PERFETTA PER I MECCANICI PIÙ ESIGENTI

Aumenta la produttività e migliora le prestazioni



12V

BCL31IW1



14.4V

BCL32IW1



18V

BCL33IW1



18V

BCL33IW2



12V

BCL31IS1



12V

BCL31SD1



12V

BCL31R1



14.4V

BCL32DG1



14.4V

BCL32RS1



14.4V

BCL32SP1



18V

BCL33AP1



12V

BCL31D1



18V

BCL33D1



14.4V

BCL32G1

MOTORE BRUSHLESS



- RIDOTTA MANUTENZIONE GRAZIE ALLA MANCANZA DI SPAZZOLE
- FUNZIONA EFFICACEMENTE CON PRESTAZIONI COSTANTI
- MAGGIORE VELOCITÀ E MINORE RUMORE
- MAGGIORE EFFICIENZA: PIÙ POTENZA, MINORI CONSUMI
- MAGGIORE DURATA



BCL32IW1

BCL31D1

BCL33IW2

2
BAHCO
DUE ANNI DI
GARANZIA

DUE ANNI DI GARANZIA
Per tutta la gamma Cordless Bahco

BAHCO



NATO PER LAVORARE

18V

KIT: BCL33IW2K1



BCL33IW2

x1



BCL33B3

x2



BCL33C1

x1



4750BMC9.5

x1

Nm
MAX
1000

BCL33IW2K1

ASSORTIMENTO AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO, 18V ATTACCO 1/2" QUADRO, MOTORE BRUSHLESS

CARATTERISTICHE

- PER APPLICAZIONI DI FISSAGGIO E SBLOCCAGGIO A COPPIA ELEVATA
- MOTORE BRUSHLESS
- ATTACCO QUADRO DA 1/2" CON ANELLO DI SICUREZZA
- GRILLETTO PROGRESSIVO
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUOTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- L'INDICATORE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA È ATTIVATO CON IL GRILLETTO
- CONTENUTO: AVVITATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL33B3, CARICABATTERIE BCL33C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA



V			Nm MAX	
18V	1/2"	0 / 1700	1000	2000 (min ⁻¹)

			Kg
100.6	6.37 m/sec ²	230/85/283	3,81



Tutte le misure si intendono con batteria BLCL33B3

18V**NATO PER LAVORARE****Nm
MAX
105/590**

BCL33IW1K1

ASSORTIMENTO AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO 18V ATTACCO 1/2" QUADRO

CARATTERISTICHE

- IDEALE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO RUOTE
- ATTACCO QUADRO DA 1/2" CON ANELLO DI SICUREZZA
- 2 IMPOSTAZIONI COPPIA IN MODALITÀ AVANTI: 110 NM (550 G/MIN) E 590 NM (1650 G/MIN)
- GRILLETTO PROGRESSIVO SU ENTRAMBE LE IMPOSTAZIONI VELOCITÀ / COPPIA
- INTERRUTTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- ALLOGGIAMENTO IN METALLO PER MAGGIORE DURATA E PRESTAZIONI
- L'INDICATORE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA È ATTIVATO CON IL GRILLETTO
- CONTENUTO: AVVITATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL33B3, CARICABATTERIE BCL33C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA

KIT: BCL33IW1K1

BCL33IW1

x1

BCL33B3

x2

BCL33C1

x1

4750BMC9.5

x1

V			Nm MAX	
18V	1/2"	550 / 0-1650	105 / 590	2100 (min ⁻¹)

			Kg
99,2	6,65	260/70/258	3,11



Tutte le misure si intendono con batteria BLCL33B3

BAHCO

NATO PER LAVORARE

18V

KIT: BCL33D1K1



x1

BCL33D1



x2

BCL33B3



x1

BCL33C1



x1

4750BMC9.5



1/2"13mm

BCL33D1K1

ASSORTIMENTO TRAPANO AVVITATORE 18V 1/2"-13 MM, MANDRINO IN METALLO AUTOSERRANTE, MOTORE BRUSHLESS

CARATTERISTICHE

- PER OPERAZIONI DI AVVITATURA E DI FISSAGGIO SENZA IMPATTO
- UTILE ANCHE IN ALCUNI LAVORI DI CARROZZERIA FINO A 1500 G/MIN
- MOTORE BRUSHLESS
- MANDRINO AUTOSERRANTE DA 1/2"-13 MM
- IMPOSTAZIONE A 2 VELOCITÀ: 0-370 E 0-1570 G/MIN
- 11 DIVERSE IMPOSTAZIONI DI COPPIA
- GRILLETTO PROGRESSIVO SU ENTRAMBE LE IMPOSTAZIONI
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUOTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- COMPATTO E LEGGERO
- L'INDICATORE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA È ATTIVATO CON IL GRILLETTO
- CONTENUTO: AVVITATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL33B1, CARICABATTERIE BCL33C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA



V			Nm MAX
18V	1/2" 13mm	0-370 / 0-1570	32



			Kg
83,5	3,58	180/60/219	1,35

Tutte le misure si intendono con batteria BCL33B1

18V

NATO PER LAVORARE



KIT: BCL33AP1K1



x1

BCL33AP1



x2

BCL33B3



x1

BCL33C1



x1



4750FB6-19

BCL33AP1K1

ASSORTIMENTO LEVIGATRICE ORBITALE 18V, PLATORELLO 127 MM

CARATTERISTICHE

- PER OPERAZIONI DI LUCIDATURA DI GRANDI SUPERFICI
- PLATORELLO 127 MM CON VELCRO
- FORNITO CON SPUGNA E CUFFIA DI LANA
- 5 VELOCITÀ: 1100, 1450, 2300, 3050 E 3500 G/MIN
- INTERRUTTORE DI SICUREZZA
- PULSANTE DI BLOCCO GRILLETTO PER UN MAGGIORE COMFORT DI LAVORO
- MANIGLIA LATERALE SINISTRA / DESTRA PER UN MIGLIORE CONTROLLO DELL'UTENSILE
- L'INDICATORE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA È ATTIVATO CON IL GRILLETTO
- CONTENUTO: LEVIGATRICE, 2 BATTERIE 2AH BCL33B3, CARICABATTERIE BCL33C1
- IN BORSA DI TESSUTO



V				
18V	5/16" 24UNF	1100 / 3500	5"	4,7 mm

82.5	2.52	378/125/140	2,53

Tutte le misure si intendono con batteria BLCL33B3





BCL33B3

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO, 18V 5AH



BCL33IW1



BCL33IW2



BCL33D1



BCL33AP1

CARATTERISTICHE

- QUESTA BATTERIA DA 18V PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO CON LA GAMMA DI UTENSILI BAHCO 18V
- LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO HANNO IL MIGLIOR RAPPORTO PESO/ENERGIA
- LA POTENZA EROGATA È SEMPRE COSTANTE
- IL SISTEMA DI BLOCCO DELLA BATTERIA IMPEDISCE IL RILASCIO INVOLONTARIO
- BATTERIA CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
- BATTERIA CON PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO
- IL CARICAMENTO FINO ALL'80% RICHIEDE UN MASSIMO DI 125 MINUTI CON BCL33C1 E 85 MINUTI CON BCL33C2
- I CARICABATTERIE INTELLIGENTI BAHCO PROTEGGONO LA BATTERIA DA SOVRACCORRENTE, SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO
- IL CARICABATTERIE BAHCO PER QUESTA BATTERIA È BCL33C1 E BCL33C2 (RAPIDO)

V	Ah	 BCL33C1
18V	5Ah	100% 135'
 BCL33C2		 Kg
100% 100'	115/76/68	0,71

BCL33C1
(NON INCLUSO)BCL33C2
(NON INCLUSO)

18V**NATO PER LAVORARE**

BCL33B1

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO, 18V 2AH



BCL33IW1



BCL33IW2



BCL33D1



BCL33AP1

CARATTERISTICHE

- LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO HANNO IL MIGLIOR RAPPORTO PESO/ENERGIA RISPETTO ALLE BATTERIE NIMH O AD ALTRI TIPI DI BATTERIE AL LITIO
- LA POTENZA EROGATA È SEMPRE COSTANTE RISPETTO AGLI ALTRI TIPI DI BATTERIA
- I LED SULLA SCHEDA PRINCIPALE DEL CARICABATTERIE INDICANO IL LIVELLO DI CARICA ATTUALE DELLA BATTERIA
- PROTEZIONE DA SOVRACCARICO CHE EVITA DI DANNEGGIARE LE CELLE DELLA BATTERIA GARANTENDO UNA MAGGIORE DURATA
- PROTEZIONE DI SICUREZZA DA CORTOCIRCUITO SULLA BATTERIA CHE IMPEDISCE LA DISTRUZIONE DELLE CELLE
- LA RICARICA FINO AL 100% DURA CIRCA 50 MINUTI CON IL CARICABATTERIE STANDARD E 40 MINUTI CON IL CARICABATTERIE RAPIDO. IL TEMPO DI RICARICA DIPENDERÀ DAL LIVELLO RIMANENTE DI CARICA DELLA BATTERIA, DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN CUI AVVIENE LA CARICA E DALL'ETÀ DELLA BATTERIA, IL SISTEMA DI BLOCCO DELLA BATTERIA IMPEDISCE IL RILASCIO INVOLONTARIO
- CARICATORE BAHCO PER QUESTO PACCO BATTERIA DA 18V: BCL31C1 O BCL33C2 (RAPIDO)

V	Ah	
18V	2Ah	100% 50'

		
100% 40'	115/76/49	0,4

BCL33C1
(NON INCLUSO)BCL33C2
(NON INCLUSO)



BCL33C1

CARICABATTERIA 18V 2.3A

CARATTERISTICHE

- QUESTO CARICABATTERIE PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO CON PACCHI BATTERIA BAHCO DA 18V
- QUANDO UNA BATTERIA È COMPLETAMENTE SCARICA, L'UTENSILE NON SARÀ PIÙ OPERATIVO
- NON CARICARE MAI UNA BATTERIA ROTTA O DIFETTOSA
- IL TEMPO DI RICARICA DIPENDERÀ DAL LIVELLO RIMANENTE DI CARICA DELLA BATTERIA, DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN CUI AVVIENE LA CARICA E DALL'ETÀ DELLA BATTERIA
- LE GIUSTE CONDIZIONI AMBIENTALI SONO AREE ASCIUTTE E VENTILATE, PROTETTE DALLA POLVERE E AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA +10 + 25° C
- I CARICABATTERIE INTELLIGENTI BAHCO PROTEGGONO LA BATTERIA DA SOVRACORRENTE, SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO
- IL CARICATORE INTERROMPERÀ AUTOMATICAMENTE LA CARICA QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA

iV	oV	A
240	18V Dc	2,3

145/109/70	0,4



BCL33B1
(NON INCLUSO)



BCL33B3
(NON INCLUSO)

BCL33C2

CARICABATTERIA RAPIDO 18V 3.4A

CARATTERISTICHE

- QUESTO CARICABATTERIE PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO CON PACCHI BATTERIA BAHCO DA 18V
- QUANDO UNA BATTERIA È COMPLETAMENTE SCARICA, L'UTENSILE NON SARÀ PIÙ OPERATIVO
- NON CARICARE MAI UNA BATTERIA ROTTA O DIFETTOSA
- IL TEMPO DI RICARICA DIPENDERÀ DAL LIVELLO RIMANENTE DI CARICA DELLA BATTERIA, DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN CUI AVVIENE LA CARICA E DALL'ETÀ DELLA BATTERIA
- LE GIUSTE CONDIZIONI AMBIENTALI SONO AREE ASCIUTTE E VENTILATE, PROTETTE DALLA POLVERE E AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA +10 + 25° C
- I CARICABATTERIE INTELLIGENTI BAHCO PROTEGGONO LA BATTERIA DA SOVRACORRENTE, SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO
- IL CARICATORE INTERROMPERÀ AUTOMATICAMENTE LA CARICA QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA

iV	oV	A
240	18V DC	3,4

121/180/78	0,55

14.4V

IL RAPPORTO PERFETTO TRA COMPATTEZZA E PRESTAZIONI



**PSI/
BARS**
6000/414

BCL32G1K1

ASSORTIMENTO INGRASSATORE 14.4V

CARATTERISTICHE

- PER OPERAZIONI DI INGRASSAGGIO FINO A 6000 PSI
- RENDE PIÙ FACILI LE OPERAZIONI DI INGRASSAGGIO
- CONTENITORE PER GRASSO DA 400 G
- VALVOLA DI SICUREZZA PER LA PRESSIONE
- INGRESSO PER POMPA DI RIEMPIMENTO
- VALVOLA DI SFOGO PER DRENARE L'ARIA
- TUBO DI SCARICO CON RINFORZI SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ E GIUNTO
- TAPPO DI PLASTICA PER EVITARE LA CADUTA DI GRASSO
- MANIGLIA DELLO STANTUFFO EVIDENZIATA PER RICHIAMARE L'ASTA DEL PISTONE
- UTILE FINO A GRASSI NLGI # 2
- CONTENUTO: INGRASSATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL32B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN BORSA DI TESSUTO

KIT: BCL32G1K1

x1
BCL32G1

x2
BCL32B1

x1
BCL31C1

x1
4750FB6-19



V	PSI/ BARS	g/Min		
14,4V	6000/414	70	400g	750mm

78.6	0.39 m/sec ²	200/75/485	3,4 Kg



Tutte le misure si intendono con batteria



IL RAPPORTO PERFETTO TRA COMPATTEZZA E PRESTAZIONI

14.4V

KIT: BCL32IW1K1

Nm
MAX
392

BCL32IW1K1

ASSORTIMENTO AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO, 14.4V ATTACCO 3/8" QUADRO, MOTORE BRUSHLESS

CARATTERISTICHE

- PER APPLICAZIONI CON FISSAGGIO A IMPATTO FINO A 390NM
- MOTORE BRUSHLESS
- ATTACCO QUADRO DA 3/8" CON ANELLO DI SICUREZZA
- GRILLETTO PROGRESSIVO
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUOTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- COMPATTO E LEGGERO
- CONTENUTO: AVVITATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL32B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA

BCL32IW1 x1

BCL32B1 x2

BCL31C1 x1

4750BMC9.5 x1



V			Nm MAX	
14,4V	3/8"	0-2300	392	3100 (min ⁻¹)

97.8	8.14 m/sec ²	150/60/226	1,32 Kg



Tutte le misure si intendono con batteria

14.4V

IL RAPPORTO PERFETTO TRA COMPATTEZZA E PRESTAZIONI

min⁻¹
21000

BCL32DG1K1

ASSORTIMENTO SMERIGLIATRICE 14.4V 6 MM

CARATTERISTICHE

- PER SMERIGLIARE FINO A 21000 G/MIN
- PINZA 6 MM
- INTERRUTTORE DI SICUREZZA
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- CONTENUTO: SMERIGLIATRICE, 2 BATTERIE 2AH BCL32B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA

V			
14,4V	6	21000	88.2

		
7.05	281/55/87	0,9

Tutte le misure si intendono con batteria

KIT: BCL32DG1K1



IL RAPPORTO PERFETTO TRA COMPATTEZZA E PRESTAZIONI

14.4V

KIT: BCL32SP1K1

min⁻¹
1900/6900

BCL32SP1K1

ASSORTIMENTO LEVIGATRICE 2" E LUCIDATRICE 3", 14.4V

CARATTERISTICHE

- PER LEVIGATURA (FINO A 6900 G/MIN) E LUCIDATURA (FINO A 1900 G/MIN)
- PORTA DISCO DA 2" E PLATORELLO CON VELCRO DA 3"
- INCLUDE INOLTRE: 2 DISCHI ABRASIVI GROSSI, 2 DISCHI ABRASIVI FINI, 2 CARTA ABRASIVA GRANA 80, 2 CARTA ABRASIVA GRANA 120 E 1 SPUGNA LUCIDANTE
- IMPOSTAZIONE A 2 VELOCITÀ: FINO A 1900 G/MIN E FINO A 6900 G/MIN
- GRILLETTO PROGRESSIVO SU ENTRAMBE LE IMPOSTAZIONI
- PULSANTE DI BLOCCO GRILLETTO PER UN MAGGIORE COMFORT DI LAVORO
- MANIGLIA LATERALE SINISTRA / DESTRA PER UN MIGLIORE CONTROLLO DELL'UTENSILE
- PULSANTE DI BLOCCO DEL MANDRINO PER FACILITARE IL CAMBIO DEL PLATORELLO E DEL DISCO
- CONTENUTO: LEVIGATRICE/LUCIDATRICE, 2 BATTERIE 2AH BCL32B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN BORSA DI TESSUTO

BCL32SP1 x1

BCL32B1 x2

BCL31C1 x1

4750FB6-19 x1



V			
14,4V	5/16" 24UNF	1900 / 6900	3" / 2"

79.5	1.69 m/sec ⁻²	150/55/211	0,88 Kg



Tutte le misure si intendono con batteria

14.4V

IL RAPPORTO PERFETTO TRA COMPATTEZZA E PRESTAZIONI

min⁻¹
3000

BCL32RS1K1

ASSORTIMENTO SEGHETTO DIRITTO 14.4V

CARATTERISTICHE

- PER TAGLIO LEGNO E METALLO
- CORSA LAMA 14 MM; CORSE A VUOTO 3000 MIN
- PORTALAMA SENZA CHIAVE
- GRILLETTO DI SICUREZZA
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- PROTEZIONE REGOLABILE
- PROGETTATO PER CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO CON ENTRAMBE LE MANI
- CONTENUTO: SEGHETTO DIRITTO, 2 BATTERIE 2AH BCL32B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN BORSA DI TESSUTO

V			
14,4V	14 mm	3000	91

14,07	396/60/87	1,39

KIT: BCL32RS1K1



Tutte le misure si intendono con batteria



BCL32B1

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO, 14.4V 2AH



BCL32G1



BCL32IW1



BCL32DG1



BCL32SP1



BCL32RS1

CARATTERISTICHE

- QUESTA BATTERIA DA 14,4V PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO CON LA GAMMA DI UTENSILI BAHCO 14.4V
- LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO HANNO IL MIGLIOR RAPPORTO PESO/ENERGIA
- LA POTENZA EROGATA È SEMPRE COSTANTE
- LA BATTERIA È DOTATA DI LED CHE MOSTRANO LA CAPACITÀ RESIDUA DELLA BATTERIA
- BATTERIA CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
- BATTERIA CON PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO
- IL CARICAMENTO FINO ALL'80% RICHIEDE AL MASSIMO 35 MINUTI
- I CARICABATTERIE INTELLIGENTI BAHCO PROTEGGONO LA BATTERIA DA SOVRACORRENTE, SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO
- IL CARICABATTERIE BAHCO PER QUESTA BATTERIA È BCL31C1

V	Ah	
18V	2Ah	100% 40'

	
87/59/105	0,32



BCL31C1
(NON INCLUSO)

V
12V**QUANDO LA COMPATTEZZA È INDISPENSABILE****Nm
MAX
105**

BCL31IW1K1

ASSORTIMENTO AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO 12V ATTACCO 1/4" QUADRO

CARATTERISTICHE

- PER APPLICAZIONI CON FISSAGGIO A IMPATTO FINO A 105 NM
- ATTACCO QUADRO DA 1/4" CON ANELLO DI SICUREZZA
- GRILLETTO PROGRESSIVO
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUOTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- COMPATTO E LEGGERO
- CONTENUTO: AVVITATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL31B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA

KIT: BCL31IW1K1

BCL31IW1

x1

BCL31B1

x2

BCL31C1

x1

4750BMC9.5

x1

V			Nm MAX	
12V	1/4"	2400	105	3400 (min ⁻¹)

			Kg
101.1	8.85 m/sec ⁻²	158/50/191	0,92



LED



↻ ↺



Tutte le misure si intendono con batteria

QUANDO LA COMPATTEZZA È INDISPENSABILE

12V

KIT: BCL31R1K1

min⁻¹
220

BCL31R1K1

ASSORTIMENTO CRICCHETTO 12V ATTACCO 1/4" QUADRO

CARATTERISTICHE

- PER MIGLIORE ACCESSIBILITÀ, APPROCCIO RAPIDO E FISSAGGIO A MANO FINALE
- ATTACCO QUADRO DA 1/4" CON ANELLO DI SICUREZZA
- FACILMENTE MODIFICABILE IN 3/8 "O 1/2" CON ADATTATORI PIATTI 7767 E 8167
- GRILLETTO PROGRESSIVO
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUTTORE DI CAMBIO DIREZIONE SULLA TESTA DEL CRICCHETTO
- COMPATTO E LEGGERO
- CONTENUTO: CRICCHETTO, 2 BATTERIE 2AH BCL31B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA



V			Nm MAX	
12V	1/4"	220	57	84.8

29 mm	32 mm	9.47	290/54/65	0,96

Tutte le misure si intendono con batteria

V
12V**QUANDO LA COMPATTEZZA È INDISPENSABILE****Nm
MAX
105**

BCL31IS1K1

ASSORTIMENTO AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO, 12V ATTACCO 1/4" ESAGONALE A RILASCIO RAPIDO

CARATTERISTICHE

- PER APPLICAZIONI CON FISSAGGIO A IMPATTO FINO A 105 NM
- ALLOGGIAMENTO IN METALLO PER MAGGIORE DURATA E PRESTAZIONI
- GRILLETTO PROGRESSIVO
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUTTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- COMPATTO (LUNGHEZZA 155 MM) E LEGGERO
- IMPUGNATURA A BASSE VIBRAZIONI GRAZIE ALLA PRESA IN MATERIALE BICOMPONENTE
- CONTENUTO: AVVITATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL31B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA

KIT: BCL31IS1K1

BCL31IS1

x1

BCL31B1

x2

BCL31C1

x1

4750BMC9.5

x1

V			Nm MAX	
12V	1/4"	0-2400	105	3400 (min ⁻¹)

			Kg
101,1	8.85 m/sec ²	155/50/191	0,93



LED



↻ ↻



Tutte le misure si intendono con batteria

BAHCO

QUANDO LA COMPATTEZZA È INDISPENSABILE

12V

KIT: BCL31SD1K1

2X
min⁻¹
360/1550

BCL31SD1K1


ASSORTIMENTO AVVITATORE 12V 1/4", 2 VELOCITÀ

CARATTERISTICHE

- PER OPERAZIONI DI FISSAGGIO SENZA IMPATTO FINO A 24 NM
- ATTACCO 1/4" ESAGONALE
- IMPOSTAZIONE A 2 VELOCITÀ: 0-360 E 0-1550 G/MIN
- GRILLETTO PROGRESSIVO SU ENTRAMBE LE IMPOSTAZIONI
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUOTTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- COMPATTO E LEGGERO
- CONTENUTO: AVVITATORE, 2 BATTERIE 2AH BCL31B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA



V			Nm MAX
12V	1/4"	0-360/0-1550	24
			Kg
84.87	11.21	140/50/191	0,87



Tutte le misure si intendono con batteria

12V**QUANDO LA COMPATTEZZA È INDISPENSABILE**

BCL31D1K1

ASSORTIMENTO TRAPANO AVVITATORE 12V 3/8"-10 MM, MANDRINO IN METALLO AUTOSERRANTE

KIT: BCL31D1K1

BCL31D1

x1

BCL31B1

x2

BCL31C1

x1

4750BMC9.5

x1


CARATTERISTICHE

- PER OPERAZIONI DI AVVITATURA E DI FISSAGGIO SENZA IMPATTO
- UTILE ANCHE IN ALCUNI LAVORI DI CARROZZERIA FINO A 1500 G/MIN
- MANDRINO AUTOSERRANTE DA 3/8" -10 MM
- IMPOSTAZIONE A 2 VELOCITÀ: 0-360 E 0-1550 G/MIN
- 11 DIVERSE IMPOSTAZIONI DI COPPIA
- GRILLETTO PROGRESSIVO
- LUCE A LED PER ILLUMINARE L'AREA DI LAVORO
- INTERRUTTORE DI CAMBIO DIREZIONE ATTIVABILE CON UNA SOLA MANO
- COMPATTO E LEGGERO
- CONTENUTO: TRAPANO, 2 BATTERIE 2AH BCL31B1, CARICABATTERIE BCL31C1
- IN VALIGETTA DI PLASTICA



V			Nm MAX
12V	3/8" 10mm	360 / 1550	24

			Kg
83.9	4.00	200/54/191	1,03



Tutte le misure si intendono con batteria

QUANDO LA COMPATTEZZA È INDISPENSABILE

12V



BCL31B1

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO, 12V 2AH



BCL31IW1



BCL31IS1



BCL31SD1



BCL31D1



BCL31R1

CARATTERISTICHE

- QUESTA BATTERIA DA 12V PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO CON LA GAMMA DI UTENSILI BAHCO 12V
- LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO HANNO IL MIGLIOR RAPPORTO PESO/ENERGIA
- LA POTENZA EROGATA È SEMPRE COSTANTE
- LA BATTERIA È DOTATA DI LED CHE MOSTRANO LA CAPACITÀ RESIDUA DELLA BATTERIA
- BATTERIA CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO
- BATTERIA CON PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO
- IL CARICAMENTO FINO ALL'80% RICHIEDE AL MASSIMO 35 MINUTI
- I CARICABATTERIE INTELLIGENTI BAHCO PROTEGGONO LA BATTERIA DA SOVRACORRENTE, SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO
- IL CARICABATTERIE BAHCO PER QUESTA BATTERIA È BCL31C1

V	Ah	 BCL330C1
12V	2Ah	100% 40'

	
61/54/85	0,19



BCL31C1
(NON INCLUSO)

14.4V & 12V

QUANDO LA COMPATTEZZA È INDISPENSABILE



BCL31C1

CARICABATTERIA 12V / 14.4V



BCL32B1
(NON INCLUSO)



BCL31B1
(NON INCLUSO)

CARATTERISTICHE

- QUESTO CARICATORE PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO CON PACCHI BATTERIA BAHCO 12V E 14,4V
- QUANDO UNA BATTERIA È COMPLETAMENTE SCARICA, L'UTENSILE NON SARÀ PIÙ OPERATIVO
- NON CARICARE MAI UNA BATTERIA ROTTA O DIFETTOSA
- IL TEMPO DI RICARICA DIPENDERÀ DAL LIVELLO RIMANENTE DI CARICA DELLA BATTERIA, DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI IN CUI AVVIENE LA CARICA E DALL'ETÀ DELLA BATTERIA
- LE GIUSTE CONDIZIONI AMBIENTALI SONO AREE ASCIUTTE E VENTILATE, PROTETTE DALLA POLVERE E AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA +10 + 25° C
- I CARICABATTERIE INTELLIGENTI BAHCO PROTEGGONO LA BATTERIA DA SOVRACCORRENTE, SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO
- IL CARICATORE INTERROMPERÀ AUTOMATICAMENTE LA CARICA QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA

iV	oV	A
240 V AC	12/14,4 DC	3

145/109/59	0,38

LA COMBINAZIONE PERFETTA:

TUTTI GLI ACCESSORI DI CUI HAI BISOGNO



Scopri tutto quello che possiamo offrire su
www.bahco.com



PARTNER DELLA SCUDERIA SIGNATECH ALPINE MATMUT DAL 2013



2013



2018

2018
OFFICIAL PARTNER
ALPINE
EUROPA CUP



1-2 September Silverstone
GB

22-23 September Spa-Francorchamps
BELGIUM

22-23 June Nurburgring
GERMANY

14-15 July Dijon-Prenois
FRANCE

1-2 June Circuit Paul Ricard
FRANCE

20-21 October Barcelona-Catalunya
SPAIN



VICINI ALLA SQUADRA IN OGNI GARA



WWW.BAHCO.COM

IND-1519-ITA

SNAEurope