

BAHCO®



**PRÆCISIONS
TÆNGER**



FREMSTILLING AF TÆNGER SIDEN 1856

Bahco har produceret tænger siden 1856. I løbet af de sidste 160 år har vi forfinet og forbedret den stållegering, der bliver brugt i vores tænger, for at få den perfekte balance mellem elasticitet og sejhed, som er afgørende for vores værktøjs lange levetid.

I over halvandet århundrede har vi udviklet og testet forskellige fremstillingsprocesser, kontinuerligt fornyet og investeret for at producere de bedst mulige tænger til at imødekomme alle krav fra professionelle brugere.




1. En optimal balance mellem holdbarhed og skarphed takket være skærgeometrien resulterer i et rent klip, der holder i helt op til 200.000 cyklusser.
2. Varmebehandlet ramme giver enestående værktøjslevetid.
3. Varmsmedningsteknologi tilpasser kornstrukturen på vores egenudviklede stållegering, der følger grebene, så tængerne får ekstraordinært stor styrke og holdbarhed.
4. Ingen smøring er påkrævet takket være præcisionsslibningen i samlingen, der giver jævn drift. Skruforbindelsen minimerer friktionen og maksimerer kæbejusteringen.
5. Patenteret indvendig torsionsfjeder bringer tængen tilbage til åbningspositionen, idet værktøjerne altid er klar til at arbejde, mens trætheden i hånden minimeres.



C3140

Sidebidetænger, ovalt hoved

- Kompakte sidebidetænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9654
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	 Cu mm mm		
C3140	7314150393312	10	130	13.8	15.8	8	1.6	0,4-2,0	Flush	116
C3140IP	7314150391158	10	130	13.8	15.8	8	1.6	0,4-2,0	Flush	116

C3330

Sidebidetænger, spidst hoved

- Kompakte sidebidetænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9654
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	 Cu mm mm		
C3330	7314150393336	10	115	11.7	12.5	6	0.8	0,3-1,6	Flush	66
C3330IP	7314150391196	10	115	11.7	12.5	6	0.8	0,3-1,6	Flush	66



C3330R/C3340R

Sidebidetænger, spidst og smalt hoved

- Kompakte sidebidetænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9654
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	 Cu mm mm		
C3330R	7314150393343	10	115	11.7	12.5	6	0.8	0,3-1,25	Flush	66
C3330R IP	7314150391202	10	115	11.7	12.5	6	0.8	0,3-1,25	Flush	66
C3340R	7314150393350	10	130	13.8	15.8	8	1.6	0,4-1,6	Flush	116
C3340R IP	7314150391219	10	130	13.8	15.8	8	1.6	0,4-1,6	Flush	116

C3230

Endebidetænger

- Kompakte endebidetænger med fremragende ydeevne
- Finish: naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9654
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	D mm	 Cu mm mm		
C3230	7314150393329	10	109	10.6	12.5	13.1	0.3-1.25	Flush	68
C3230IP	7314150391189	10	109	10.6	12.5	13.1	0.3-1.25	Flush	68

C3630/C3640

Spidstænger, nåleformet

- Kompakte spidstænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9655
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	 g
C3630	7314150393381	10	130	31	12.5	7.6	1.8	1.8	68
C3630IP	7314150391240	10	130	31	12.5	7.6	1.8	1.8	68
C3640	7314150393398	10	145	44	12.5	7.6	1.8	1.8	70
C3640IP	7314150391257	10	145	44	12.5	7.6	1.8	1.8	70

C3745

Spidstænger, 45° bukket spids

- Kompakte spidstænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9655
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	 g
C3745	7314150393404	10	141	46.8	12.5	1.8	1.8	76
C3745IP	7314150391264	10	141	46.8	12.5	1.8	1.8	76



C3790

Spidstænger, 90° bukket spids

- Kompakte spidstænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9655
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	 g
C3790	7314150393411	10	125	31	12.5	1.8	1.8	72
C3790IP	7314150391271	10	125	31	12.5	1.8	1.8	72

C3830/C3840

Spidstænger, riflede kæber

- Kompakte spidstænger med fremragende ydeevne
- Finish: naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9655
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	 g
C3830	7314150393428	10	121	20	12.5	1.8	1.8	66
C3830IP	7314150391288	10	121	20	12.5	1.8	1.8	66
C3840	7314150393435	10	144	43	12.5	1.8	1.8	74
C3840IP	7314150391295	10	144	43	12.5	1.8	1.8	74

C3530

Rundtænger

- Kompakte rundtænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9655
- IP: Industriforpakning




			A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	
C3530	7314150393374	10	127	26	12.5	7.6	1.4	66
C3530IP	7314150391233	10	127	26	12.5	7.6	1.4	66

C3430

Fladtænger

- Kompakte rundtænger med fremragende ydeevne
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfjeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9655
- IP: Industriforpakning



			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	
C3430	7314150393367	10	129	28	12.5	7.6	1.8	3.5	70
C3430IP	7314150391226	10	129	28	12.5	7.6	1.8	3.5	70



C3901/3

Præcisionstænger i sæt



C3902/3

Præcisionstænger i sæt



Præcisionstænger i sæt, 3 dele

- Indeholder: C3140, C3640, C3830
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9654/ISO 9655
- IP: Industriforpakning

Præcisionstænger i sæt, 3 dele

- Indeholder: C3330R, C3840, C3745
- Finish: Naturlig finish
- Materiale: Højtlegeret stål
- CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed
- Orange PVC-håndtag
- ISO 9654/ISO 9655
- IP: Industriforpakning

C3901/3	7314150392797	1	3	334

C3902/3	7314150399604	1	3	334

C3903/2-6

Præcisionstænger & – skruetrækkere i sæt, 8 dele



Præcisionsskruetrækkere og –tænger i sæt, 8 dele

- Mappe med 8 dele
- Indeholdende 6 stk. præcisionsskruetrækkere til lige- samt Phillips-kærv skruer. Desuden en præcisions sidebidetang og en spidstang
- Præcisionsskruetrækkere har to-komponent greb og er forsynet med roterende top
- Farvekode på den roterende top og markering på håndtag for en hurtig identifikation af spids
- Præcisionstænger med CNC-maskinslibning garanterer nøjagtig ægvinkel
- Skrueforbindelse, der minimerer friktion og maksimerer kæbejustering
- Indvendig returfeder med begrænset åbning for at undgå brugertræthed

C3903/2-6	7314150466481	1	339



BAHCO