



# SLAGBITS



**BAHCO**

# READY FOR IMPACT!



**PRÆCISIONSBEARBEJDEDE** spidser giver perfekt pasform, så man undgår cam-out-effekt og slid.



**TORSION IMPACT ZONE** absorberer mere drejningsmoment end standardbits, hvilket forbedrer produktets levetid ved brug sammen med slagskruemaskiner.



**TORX®-BITS** er forsynet med farveidentifikation, så du nemt kan identificere størrelsen på spidsen og forbedre din produktivitet.



**HØJTLEGERET STÅL** med stor ydeevne og lang levetid.



## 66IM/PH

### 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL PHILLIPS SKRUER 25 MM



#### EGENSKABER:

- Til Phillips-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil C 6.3
- I blisterpakning med 2 stk. og plastkasser med 10 stk. / 25 stk.

Symbol	Barcode	Stk. i pakning	Stk. i kasse	Størrelse	Indfæstning	Stil
66IM/PH1-2P	7314150445929	2	1	PH1	25	12
66IM/PH1-10P	7314150550739	10	1	PH1	25	12
66IM/PH2-2P	7314150445936	2	1	PH2	25	13
66IM/PH2-10P	7314150550753	10	1	PH2	25	13
66IM/PH2-25P	7314150550777	25	1	PH2	25	13
66IM/PH3-2P	7314150445943	2	1	PH3	25	14
66IM/PH3-10P	7314150550791	10	1	PH3	25	14



## 66IM/PZ

# 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL POZIDRIV SKRUER 25 MM



### EGENSKABER:

- Til Pozidriv-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil C 6.3
- I blisterpakning med 2 stk. og plastkasser med 10 stk. / 25 stk.

66IM/PZ1-2P	7314150445950	2	1	PZ1	25	12		
66IM/PZ1-10P	7314150550814	10	1	PZ1	25	12		
66IM/PZ2-2P	7314150445967	2	1	PZ2	25	13		
66IM/PZ2-10P	7314150550838	10	1	PZ2	25	13		
66IM/PZ2-25P	7314150550852	25	1	PZ2	25	13		
66IM/PZ3-2P	7314150445974	2	1	PZ3	25	14		
66IM/PZ3-10P	7314150550876	10	1	PZ3	25	14		



## 66IM/T

# 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL TORX® SKRUER 25 MM



### EGENSKABER:

- Til Torx®-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Torx®-bits er farvede, så det er nemt at identificere størrelsen på spidsen
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil C 6.3
- I blisterpakning med 2 stk. og plastkasser med 10 stk. / 25 stk.

66IM/T10C-2P	7314150445981	2	1	T10	2,74	25	11	
66IM/T10C-10P	7314150550913	10	1	T10	2,74	25	11	
66IM/T15C-2P	7314150445998	2	1	T15	3,27	25	12	
66IM/T15C-10P	7314150550937	10	1	T15	3,27	25	12	
66IM/T20C-2P	7314150446001	2	1	T20	3,86	25	12	
66IM/T20C-10P	7314150550951	10	1	T20	3,86	25	12	
66IM/T20C-25P	7314150550975	25	1	T20	3,86	25	12	
66IM/T25C-2P	7314150446018	2	1	T25	4,43	25	13	
66IM/T25C-10P	7314150550999	10	1	T25	4,43	25	13	
66IM/T25C-25P	7314150551019	25	1	T25	4,43	25	13	
66IM/T27C-2P	7314150446025	2	1	T27	4,99	25	13	
66IM/T27C-10P	7314150551033	10	1	T27	4,99	25	13	
66IM/T30C-2P	7314150446032	2	1	T30	5,52	25	14	
66IM/T30C-10P	7314150551057	10	1	T30	5,52	25	14	
66IM/T30C-25P	7314150551071	25	1	T30	5,52	25	14	
66IM/T40C-2P	7314150446049	2	1	T40	6,65	25	15	
66IM/T40C-10P	7314150550890	10	1	T40	6,65	25	15	



## 66IM/50PH

### 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL PHILLIPS SKRUER 50 MM



#### EGENSKABER:

- Til Phillips-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk. og 10 stk.

66IM/50PH1-2P	7314150446056	2	1	PH1	50	18
66IM/50PH1-10P	7314150550470	10	1	PH1	50	18
66IM/50PH2-2P	7314150446063	2	1	PH2	50	19
66IM/50PH2-10P	7314150550494	10	1	PH2	50	19
66IM/50PH3-2P	7314150446087	2	1	PH3	50	20
66IM/50PH3-10P	7314150550517	10	1	PH3	50	20



## 66IM/50PZ

### 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL POZIDRIV SKRUER 50 MM



#### EGENSKABER:

- Til Pozidriv-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk. og 10 stk.

66IM/50PZ1-2P	7314150446094	2	1	PZ1	50	18
66IM/50PZ1-10P	7314150550531	10	1	PZ1	50	18
66IM/50PZ2-2P	7314150446100	2	1	PZ2	50	19
66IM/50PZ2-10P	7314150550555	10	1	PZ2	50	19
66IM/50PZ3-2P	7314150446117	2	1	PZ3	50	20
66IM/50PZ3-10P	7314150550579	10	1	PZ3	50	20



## 66IM/50TC

# 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL TORX® SKRUER 50 MM



### EGENSKABER:

- Til Torx®-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Torx®-bits er farvede, så det er nemt at identificere størrelsen på spidsen
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk. og 10 stk.

Part No.	Barcode	2P	10P	Size	Length (mm)	Weight (g)
66IM/50T10C-2P	7314150446131	2	1	T10	2,74	19
66IM/50T10C-10P	7314150550593	10	1	T10	2,74	19
66IM/50T15C-2P	7314150446148	2	1	T15	3,27	20
66IM/50T15C-10P	7314150550616	10	1	T15	3,27	20
66IM/50T20C-2P	7314150446155	2	1	T20	3,86	20
66IM/50T20C-10P	7314150550630	10	1	T20	3,86	20
66IM/50T25C-2P	7314150446162	2	1	T25	4,43	20
66IM/50T25C-10P	7314150550654	10	1	T25	4,43	20
66IM/50T27C-2P	7314150446179	2	1	T27	4,99	21
66IM/50T27C-10P	7314150550678	10	1	T27	4,99	21
66IM/50T30C-2P	7314150446186	2	1	T30	5,52	23
66IM/50T30C-10P	7314150550692	10	1	T30	5,52	23
66IM/50T40C-2P	7314150446193	2	1	T40	6,65	19
66IM/50T40C-10P	7314150550715	10	1	T40	6,65	19



## 66IM/90PH

# 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL PHILLIPS SKRUER 89 MM



### EGENSKABER:

- Til Phillips-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk.

Part No.	Barcode	2P	10P	Size	Length (mm)	Weight (g)
66IM/90PH2-2P	7314150550296	2	1	PH2	89	43
66IM/90PH3-2P	7314150550319	2	1	PH3	89	44



## 66IM/90PZ

### 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL POZIDRIV SKRUER 89 MM



#### EGENSKABER:

- Til Pozidriv-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen.
- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk.

66IM/90PZ2-2P	7314150550333	2	1	PZ2	89	44	
66IM/90PZ3-2P	7314150550357	2	1	PZ3	89	46	



## 66IM/90TC

### 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL TORX® SKRUER 89 MM



#### EGENSKABER:

- Til Torx®-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Torx®-bits er farvede, så det er nemt at identificere størrelsen på spidsen
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen. Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk.

66IM/90T15C-2P	7314150550371	2	1	T15	3.27	89	43	
66IM/90T20C-2P	7314150550395	2	1	T20	3.86	89	44	
66IM/90T25C-2P	7314150550418	2	1	T25	4.43	89	45	
66IM/90T30C-2P	7314150550432	2	1	T30	5.52	89	47	
66IM/90T40C-2P	7314150550456	2	1	T40	6.65	89	47	



66IM/150PH

## 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL PHILLIPS SKRUER 150 MM



### EGENSKABER:

- Til Phillips-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen
- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk.

66IM/150PH2-2P	7314150550173	2	1	PH2	150	76



66IM/150PZ

## 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL POZIDRIV SKRUER 150 MM



### EGENSKABER:

- Til Pozidriv-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen
- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk.

66IM/150PZ2-2P	7314150550197	2	1	PZ2	150	76



## 66IM/150TC

### 1/4" SLAGBITS MED TORSIONSZONE, TIL TORX® SKRUER 150 MM



#### EGENSKABER:

- Til Torx®-skruer, slagbits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Slagbits er velegnede til slagskruemaskiner
- Torx®-bits er farvede, så det er nemt at identificere størrelsen på spidsen
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonzentrationen
- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbereder levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- I blisterpakning med 2 stk.

66IM/150T20C-2P	7314150550210	2	1	T20	3.86	150	77
66IM/150T25C-2P	7314150550234	2	1	T25	4.43	150	77
66IM/150T30C-2P	7314150550258	2	1	T30	5.52	150	79
66IM/150T40C-2P	7314150550272	2	1	T40	6.65	150	81



## 66IM/M50

### 1/4" SLAGFASTE MAGNETISKE BOLTSBITS MED TORSIONSZONE



#### EGENSKABER:


- Til sekskantskruer, bolte og møtrikker
- Stærk magnet
- Til krævende opgaver
- Slagbitsholdere er velegnede til slagboremaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonzentrationen
- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbereder levetiden
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" indfæstning, velegnet til elværktøj med DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- Leveres i en plasholder med 1 stk.

66IM/M50-6-1P	7314150550111	1	1	6	48	23
66IM/M50-7-1P	7314150550135	1	1	7	48	23
66IM/M50-8-1P	7314150550159	1	1	8	48	28
66IM/M50-10-1P	7314150550050	1	1	10	48	31
66IM/M50-11-1P	7314150550074	1	1	11	48	31
66IM/M50-13-1P	7314150550098	1	1	13	48	33



66IM/KM

## 1/4" SLAGFAST MAGNETISK BITSHOLDER MED TORSIONSZONE



### EGENSKABER:

- Universal bitsholder til 1/4" sekskantbits
- Stærk magnet
- Til krævende opgaver
- Slagbitsholdere er velegnede til slagboremaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen
- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer

levetiden


- Af rustfrit stål til korrosionsbeskyttelse
- Til bits i henhold til DIN 3126, ISO 1173, stil C 6.3 og E 6.3
- 1/4" indfæstning, egnet til elværktøj med DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- Leveres i en plastholder med 1 stk.

66IM/KM75-1P		7314150550012	1	1	1/4"	75	25
66IM/KM150-1P		7314150549979	1	1	1/4"	150	50
66IM/KM300-1P		7314150549993	1	1	1/4"	300	90



66IM/KMQR

## 1/4" SLAGFAST MAGNETISK QUICK RELEASE BITSHOLDER MED TORSIONSZONE 75 MM



### EGENSKABER:

- Universal bitsholder til 1/4" sekskantbits
- Med quick release funktion til nem og sikker låsning af bits
- Stærk magnet
- Til krævende opgaver
- Slagbitsholdere er velegnede til slagboremaskiner
- Designet til langvarigt arbejde, torsionszonen kan effektivt sprede styrkekonsentrationen

- Den absorberer momentspidser og undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden
- Til bits i henhold til DIN 3126, ISO 1173, stil C 6.3 og E 6.3
- 1/4" indfæstning, egnet til elværktøj med DIN 3126, ISO 1173, stil E 6.3
- Leveres i en plastholder med 1 stk.

66IM/KM75QR-1P		7314150550036	1	1	1/4"	75	28



66IM/K

## 1/4" SLAGFAST ADAPTER MED TORSIONSZONE 1/4", 3/8" OG 1/2" FIRKANT 50 MM



### EGENSKABER:

- Adapter til toppe
- 1/4", 3/8" og 1/2" udvendig firkant
- Kugletype, til brug med alle almindelige og slagtoppe
- 1/4" indfæstning, egnet til elværktøj med DIN 3126, ISO 1173, stil E 6,3
- Egnet til DIN 3120, ISO 1174, stil F 6,3, F 10, F 12,7
- Leveres i en plastholder med 1 stk.

Part No.	Barcode	Box	Blister	1/4" Square	3/8" Square	1/2" Square	Length (mm)	Weight (g)
66IM/K50-1/4-1P	7314150549931	1	1	1/4"	1/4"		50	14
66IM/K50-1/2-1P	7314150549917	1	1	1/4"	1/2"		50	33
66IM/K50-3/8-1P	7314150549955	1	1	1/4"	3/8"		50	21



66IM/31C-1

## 1/4" SLAGBITSSÆT MED TORSIONSZONE TIL LIGEKÆRV, PHILLIPS, POZIDRIV, TORX®- OG SEKSKANTSKRUE - 31 DELE



### EGENSKABER:

- Til lige-kærv-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- og sekskant-skruer
- PH2G-bits til brug med reduceret skaftdiameter til gipsvægskonstruktion
- Torx®-bits er desuden farvede for nemt at identificere størrelsen på spidsen.
- Velegnet til hårde materialer og slagboremaskiner
- Torsionszonen er designet til langvarigt arbejde og kan effektivt sprede styrkekonsentrationen.
- Torsionszonen absorberer momentspidser, så man undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden.
- En blødere bits er mere slidstærkt over for pludselige slag (i hårde

- materialer) og forhindrer spidsen i at knække for tidligt.
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" sekskantet indfæstning DIN 3126 og ISO 1173, C 6.3
- 75 mm magnetisk quick release bitsholder med lock in-system (E 6.3)
- Lille og kompakt plastikæste der er robust, hårdfør og holdbar for god beskyttelse af bitsene
- Forsynet med bælteclip. Leveres på blisterkort

Part No.	Barcode	Box	Blister	PH2G	PH1	PH2x3	PH3	PH2Gx2	PZ1	PZ2x3	PZ3	Weight (g)
66IM/31C-1	7314150528158	31	1	42	110	65	225					

### SÆTTET INDEHOLDER 31 DELE:

- 25 mm bits: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2x3, PH3, PH2Gx2, PZ1, PZ2x3, PZ3, T10, T15x3, T20x3, T25x2, T27, T30x2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- 1 slank slagfast magnetisk bitholder med quick release

66IM/40C-1

## TIL LIGEKÆRV, PHILLIPS, POZIDRIV, TORX® - OG SEKSKANTSKRUER - 40 DELE



Torx®-bits er desuden farvede for nemt at identificere størrelsen på spidsen.



Velegnet til hårde materialer og slagboremaskiner.



180 graders låsefunktion hjælper med at undgå, at æsken smækker sammen om fingrene på dig, når du tager den, mens den er åben.



T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40



Kassens låg og bund kan deles for fleksibel organisering i f.eks. en skuffe i værktøjsvognen.





Hver æske har en label, der kan skrives på, så du kan personliggøre æsken eller gøre det nemt at se, at det er din egen.



Glasfiberforstærket æske beskytter dine bits og holder dem sikkert opbevaret.

### EGENSKABER:

- Til Phillips-, Pozidriv-, Torx®- og sekskantskruer.
- Torx®-bits er farvede for nemt at identificere størrelsen på spidsen.
- Velegnet til hårde materialer og slagboremaskiner
- Torsionszonen er designet til langvarigt arbejde og kan effektivt sprede styrkekonzentrationen.
- Torsionszonen absorberer momentspidser, så man undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden.
- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" sekskantet indfæstning DIN 3126 og ISO 1173, C 6.3
- 75 mm magnetisk quick release bitholder med lock in-system (E 6.3)
- Modstandsdygtig glasfiberforstærket æske, hård og holdbar for god beskyttelse af indholdet



- Den patenterede æske har en 180° låsefunktion: æsken forbliver i åben position, selv hvis den drejes [op til 500 g ekstra vægt] uden at lukke sig om fingrene.
- Kassens låg og bund kan deles for fleksibel organisering i f.eks. en skuffe i værktøjsvognen.
- Æsken er designet til at blive stablet oven på hinanden uden at glide af, når man bruger flere sæt.
- Drejelige holdere giver pladsoptimering og nem adgang til bitsene
- Hver æske har en label, der kan skrives på, så du kan personliggøre æsken eller gøre det nemt at se, at det er din egen.
- Leveres på blisterkort

### SÆTTET INDEHOLDER 40 DELE:

- 25 mm bits: PZ2, T10, T15, T20x2, T25x2, T30, H2.5
- 50 mm bits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20x3, T25x3, T27, T30x2, T40
- 90 mm bits: T15, T20x2, T25x2, T30, T40
- 1 slank slagfast magnetisk bitholder med quick release
- 50 mm 1/4" adapter til toppe
- 50 mm magnetiske boltbit: 8, 10, 11 og 13 mm

66IM/40C-1	7314150548385	40	1	175	110	45	607

## 66IM/11C-1

# 1/4" SLAGBITSSÆT MED TORSIONSZONE TIL PHILLIPS, POZIDRIV, OG TORX®-SKRUER - 11 DELE



### EGENSKABER:

- Til Phillips-, Pozidriv- og Torx®-skruer
- Indeholder 11 dele: 10 bits og 1 magnetisk quick release bitsholder
- Robuste bits til krævende opgaver
- Velegnet til hårde materialer og slagboremaskiner
- Torx®-bits er farvede, så det er nemt at identificere størrelsen på spidsen
- Torsionszonen er designet til langvarigt arbejde og kan effektivt sprede styrkekonzentrationen. Torsionszonen absorberer momentspidser, så man undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden.

- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" sekskantet indfæstning DIN 3126 og ISO 1173, C 6.3
- Magnetisk quick release bitsholder med lock-in-system (E 6.3)
- Holder i blød plast med bælteclips og sikkerhedslås
- I gennemsigtig lille kartonæske

66IM/11C-1	7314150450718	11	40	25	37	140	100	


### SÆTTET INDEHOLDER 11 DELE:

- 25 mm bits: PH2 x2, PH3, PZ2 x2, PZ3, T20 x2, T25, T30
- 1 magnetisk bitholder med quick release



## 66IM/10C-1

# 1/4" SLAGBITSSÆT MED TORSIONSZONE TIL PHILLIPS, POZIDRIV, OG TORX®-SKRUER - 10 DELE



### EGENSKABER:

- Til Phillips-, Pozidriv- og Torx®-skruer
- Indeholder 10 bits
- Robuste bits til krævende opgaver
- Velegnet til hårde materialer og slagboremaskiner
- Torx®-bits er farvede, så det er nemt at identificere størrelsen på spidsen
- Torsionszonen er designet til langvarigt arbejde og kan effektivt sprede styrkekonzentrationen. Torsionszonen absorberer momentspidser, så man undgår for tidlig slitage og forbedrer levetiden.

- Højtlegeret stål
- Manganfosfatfinish
- 1/4" sekskantet indfæstning DIN 3126 og ISO 1173, E 6.3
- Holder i blød plast med bælteclips og sikkerhedslås
- I gennemsigtig lille kartonæske

66IM/10C-1	7314150450732	10	40	10	50	140	104	

### SÆTTET INDEHOLDER 10 DELE:

- 50 mm bits: PH2 x2, PH3, PZ2 x2, PZ3, T20 x2, T25, T30

